



# Koppeling met de Brandmeldinstallatie (BMI)

### Beschrijving:

De TSEC 3000 biedt een betrouwbare en veilige geautomatiseerde koppeling van brandmeldinstallaties (BMI) naar het X-Guard Alarm. Dit systeem zorgt voor efficiënte alarmering en communicatie.



### Belangrijke kenmerken:

- **Aansluiting BMI:** Werkt zowel op contactbasis als RS-232 ESPA 4.4.4. Standaard uitgerust met 8 contactingangen, uitbreidbaar tot 68.
- **Communicatie:** Meldingen verstuurd via LAN en/of GSM naar een centrale ontvanger bij Telesignal. LAN is de primaire weg, GSM fungeert als back-up met LTE CAT-M en 2G fallback.
- **Meldingen:** Bevat systeem-, alarm-, en storingsmeldingen.
- **Teststand:** Voorzien van een sleutelschakelaar voor testmodus.
- **Voeding:** EN54-21 goedgekeurde voeding met geïntegreerde noodstroomvoorziening.
- **Montage en configuratie:** Ondersteuning voor installateurs via software en instructies.

### Montage en Configuratie:

Telesignal ondersteunt installateurs met diagnose software en biedt instructies voor installatie en configuratie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de sales afdeling.

